

# DT828

SIRUBA  
銀箭牌

DirectDriveDouble Needle  
Lockstitch Machine

直驅雙針平縫車



- 針送式送料，縫目準確，並可自由調整大小，縫目穩定美觀。
- 採用旋轉水平式旋梭，並附自動給油裝置。
- 附有檢視底線用的窗口，方便查看梭仔線的餘量。

- The design of needle feed mechanism moves with excellent stitching and precise stitch-length.
- Adopting fully rotating horizontal axis hook, slide t well as automatically lubricating system.
- Convenient window for monitoring bobbin thread volume

# 特點

# FEATURES

**1** 機電一體化的完美整合：  
內置電控箱及控制台，安裝簡易，使用方便。  
Perfect mechatronic combination:

**2** 直驅伺服馬達：  
反應快速，動作精準，比離合器馬達省電60%。  
Direct drive servo motor:  
Quick reaction, precise movement, 60% energy saving compared to clutch motor.

**3** 倒縫撥桿裝置：  
可以輕鬆實現倒縫縫紉。  
Reverse lever:  
Achieve reverse.

**4** 縫距控制鈕：  
轉動調整達到理想縫距。  
Stitch length control button:  
Rotate to get ideal stitch length.



一般平縫  
General plain seaming

**5** 簡易式操作面板裝置：  
操作內容直觀，簡單方便。  
Simple control panel:  
Easily, easy to operate.

**6** 邊角縫裝置：  
從縫紉角度和針數決定距寬，來做到美麗之邊縫。  
Split stitching device:  
Decide the ideal width by sewing angle and stitches numbers, it will make good quality of split stitching.



# 規格

# SPECIFICATIONS

DT828	mm	Needle No. DPx 5	布料厚度 Fabric Weight			mm	mm	S.P.M. (Max)	mm	KG
			L	M	H					
42	4.8 6.4	#14 - #22				7	M:0~4 H:0~5	3600	L730 W315 H670	49 / 52
45										
72							M:0~7 H:0~7	3000		
75										

功能 Function	規格 Sub-Class	針送 Needle Feed	標準旋梭 Standard Hook	大旋梭 Big Hook	角縫 Split Needle Bar
		42	V	V	-
	45	V	V	-	V
	72	V	-	V	-
	75	V	-	V	V